ゴースルーラチェット&スプラインソケットセット

GTFL13SS

ゴースルーラチェット&スプラインソケットセット

差込角 9.5mm　差込角 12.7mm

ITEM NO.	品　名	ケース寸法（mm）	重量(kg)	標準価格(円)	JANコード
GTFL13SS	ゴースルーラチェット&スプラインソケットセット	255×140×45	1.4	OPEN	609173
セット入組明細					
9	ゴースルースプラインソケット	8・10・12・13・14・17・19・21・24mm			
1	ゴースルーラチェット（フレックスロック機構付　ギア数76山）	210mm			
1	ゴースルーエクステンションバー	75mm			
1	アダプター	3/8（9.5mm）			
1	アダプター	1/2（12.7mm）			

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。

スプラインソケットは・・・
一つのサイズでいろんなネジに対応することが出来ます。

Go-Th Spline Socket
［ゴースルースプラインソケット］



HEX 六角ミリ・インチ　ROUNDED OFF 角が丸くなった六角　TORX トルクス　SPLINE スプライン

約送り角5度（ギア数76山）本締めOK

貫通式
長く突き出たボルトも問題なし！

ワンプッシュロック機構

180度首振りOK!!

15度12段階角度調整可能!!

ロック機能あり

ロック機能なし

フレックスロック機構付

フレックス機構を採用した高能率ラチェット。ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。
また12段階15度の角度調整で固定できるロック機構付き。

スプラインソケットサイズ適応表

mm	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	24
⬢	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
⬢	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
⬢"	5/16	3/8	7/16	15/32	1/2		5/8			3/4	13/16	7/8	15/16
✱	E10	E12	E14	E16		E18			E22	E24			

スプラインソケットセット

［ブローケース］
■軽量かつ頑丈なブローケースを採用。
収納・移動の際にも便利です。

スプラインソケットは・・・
一つのサイズでいろんなネジに対応することが出来ます。

Spline Socket

差込角 9.5mm

PA839

3/8"DR.39PC.スプラインソケットセット

ITEM NO.	品　名	ケース寸法（mm）	重量(kg)	標準価格(円)	JANコード
PA 839	39PC.スプラインソケットセット	350×190×60	2.7	OPEN	605236
セット入組明細					
13	3/8 スプラインソケット	8・10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm			
7	3/8 スプラインディープソケット	8・10・12・13・14・17・19mm			
2	3/8 スパークプラグソケット	16・21mm			
2	3/8 エクステンションバー	75・150mm			
1	スライディングTヘッド	1/2（−）×3/8（+）			
1	3/8 ユニバーサルジョイント				
1	3/8 ビットアダプター	1/4			
1	3/8 ラチェットハンドル（プッシュ式）				
3	1/4 ドライバービット（プラス）	No.1・No.2・No.3			
3	1/4 ドライバービット（マイナス）	4・5.5・7mm			
2	1/4 ドライバービット（ヘックス）	5・6mm			
3	1/4 ドライバービット（スペシャル）いじり止め穴付き	T10・15・20			

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。

PA849

3/8"DR.49PC.スプラインソケットセット

ITEM NO.	品　名	ケース寸法（mm）	重量(kg)	標準価格(円)	JANコード
PA 849	49PC.スプラインソケットセット	460×270×75	4.5	OPEN	605212
セット入組明細					
13	3/8 スプラインソケット	8・10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm			
7	3/8 スプラインディープソケット	8・10・12・13・14・17・19mm			
2	3/8 スパークプラグソケット	16・21mm			
2	3/8 エクステンションバー	75・150mm			
1	スライディングTヘッド	1/2（−）×3/8（+）			
1	3/8 ユニバーサルジョイント				
1	3/8 ビットアダプター	1/4			
1	1/4 マグネチックビットハンドル				
1	3/8 ラチェットハンドル（プッシュ式）				
1	3/8 トルクレンチ（測定範囲21〜105N・m　最小目盛り1N・m）				
1	3/8 インパクトドライバーハンドル				
1	3/8 インパクトビットカプラー	1/4			
1	3/8 ヘックスビットカプラー	1/4			
3	1/4 ドライバービット（プラス）	No.1・No.2・No.3			
2	1/4 ドライバービット（マイナス）	5.5・7mm			
5	1/4 ドライバービット（ヘックス）	3・4・5・6・8mm			
6	1/4 ドライバービット（スペシャル）いじり止め穴付き	T10・15・20・25・30・40			

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。

［ラチェットハンドル］
■クイックリリース機構でソケットの脱着がカンタン！
■細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立！