

ゴースルーラチェット&スプラインソケットセット

GTFL14SS



差込角 9.5mm 12.7mm

ゴースルーラチェット&スプラインソケットセット

ITEM NO.	品名	ケース寸法 (mm)	重量 (kg)	標準価格 (円)	JAN コード
GTFL14SS	ゴースルーラチェット&スプラインソケットセット	255×140×45	1.3	OPEN	615624
セット入組明細					
9	ゴースルースプラインソケット	8・10・12・13・14・17・19・21・24mm			
1	ゴースルーラチェット(フレックスロック機構付 ギア数76山)	210mm			
1	ゴースルーエクステンションバー	80mm			
1	ゴースルーポルトレンチ	3/8"			
1	アダプター	9.5mm (9.5mm)			
1	アダプター	12.7mm (12.7mm)			

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。

スプラインソケットは...
一つのサイズでいろんなネジに対応することが出来ます。

Go-Th Spline Socket [ゴースルースプラインソケット]



六角ミリ-インチ 角が丸くなった六角 トルクス スプライン

スプラインソケットサイズ適応表

mm	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	24
六角	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
六角	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
六角	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
六角	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

送り角5度 (ギア数76山) 本締めOK

貫通式 長く突き出したボルトも問題なし!

寸切りボルト、軽天ボルト3/8"3分用に使用できます。



180度 首振りOK!!

15度12段階 角度調整可能!!

ワンタッチロック機構



ロック機能あり



ロック機能なし



アダプター装着例 (クイックリリース機構付き)

市販のソケットも使用できます。 9.5mm (9.5mm) 12.7mm (12.7mm)

フレックスロック機構付

フレックス機構を採用した高効率ラチェット。ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。また12段階15度の角度調整で固定できるロック機構付き。

スプラインソケットセット



PA839



PA849

[ブローケース] 軽量かつ頑丈なブローケースを採用。収納・移動の際にも便利です。

スプラインソケットは...
一つのサイズでいろんなネジに対応することが出来ます。

Spline Socket 差込角 9.5mm

3/8"DR.39PC.スプラインソケットセット

ITEM NO.	品名	ケース寸法 (mm)	重量 (kg)	標準価格 (円)	JAN コード
PA 839	39PC.スプラインソケットセット	350×190×60	2.7	OPEN	605236
セット入組明細					
13	スプラインソケット	8・10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm			
7	スプラインディープソケット	8・10・12・13・14・17・19mm			
2	スパークプラグソケット	16・21mm			
2	エクステンションバー	75・150mm			
1	スライディングTヘッド	(-)× (+)			
1	ユニバーサルジョイント				
1	ビットアダプター				
1	ラチェットハンドル(プッシュ式)				
3	ドライバービット(プラス)	No.1・No.2・No.3			
3	ドライバービット(マイナス)	4・5・5.7mm			
2	ドライバービット(ヘックス)	5・6mm			
3	ドライバービット(スペシャル)いじり止め穴付き	T10・15・20			

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。

3/8"DR.49PC.スプラインソケットセット

ITEM NO.	品名	ケース寸法 (mm)	重量 (kg)	標準価格 (円)	JAN コード
PA 849	49PC.スプラインソケットセット	460×270×75	4.5	OPEN	605212
セット入組明細					
13	スプラインソケット	8・10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm			
7	スプラインディープソケット	8・10・12・13・14・17・19mm			
2	スパークプラグソケット	16・21mm			
2	エクステンションバー	75・150mm			
1	スライディングTヘッド	(-)× (+)			
1	ユニバーサルジョイント				
1	ビットアダプター				
1	マグネチックビットハンドル				
1	ラチェットハンドル(プッシュ式)				
1	トルクレンチ(測定範囲21~105N・m 最小自盛り1N・m)				
1	インパクトドライバーハンドル				
1	インパクトビットカブラー				
1	ヘックスビットカブラー				
3	ドライバービット(プラス)	No.1・No.2・No.3			
2	ドライバービット(マイナス)	5.5・7mm			
5	ドライバービット(ヘックス)	3.4・5.6・8mm			
6	ドライバービット(スペシャル)いじり止め穴付き	T10・15・20・25・30・40			

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。

[ラチェットハンドル] クイックリリース機構でソケットの脱着がカンタン!
■細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立!



ON/OFF切替レバー