



回転用

振動用でも使えます。(6.35mm)

特長

- 六角軸シャンク(6.35mm)によりコードレスドライバーにワンタッチで取り付け可能。
- 本体一体化仕上げのため、芯ぶれがなく、切れ味も抜群です。
- 耐久性に優れています。

用途

- ◆インパクトドライバー使用時:モルタル、ブロックの穴あけ作業に。
- ◆振動ドリル使用時:コンクリートの穴あけ作業に。



型 式	サイズ D(mm)	全長 L(mm)	有効長 l(mm)	本体価格(円)	JANコード
WBQ030	3.0	90	42	1,250	026300
WBQ032	3.2	90	42	1,250	026324
WBQ034	3.4	90	42	1,250	026348
WBQ035	3.5	90	42	1,250	026355
WBQ038	3.8	100	50	1,300	026386
WBQ040	4.0	100	50	1,300	026409
WBQ043	4.3	100	50	1,300	026430
WBQ045	4.5	100	50	1,300	026454
WBQ048	4.8	100	50	1,300	026485
WBQ050	5.0	100	50	1,550	026508
WBQ055	5.5	100	50	1,550	026553
WBQ060	6.0	100	50	1,550	026607
WBQ064	6.4	100	50	1,600	026645

※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きます。

ロングアダプター

Winning Bore



DC-160

HB-500F

HB-880F

特長

- レギュラーサイズドリルがロングドリルに。
- 天井部分の穴あけ作業に最適です。
- ワンタッチ簡単取付け。
- 市販の各社SDSプラスビットに装着できます。

型 式	全長 L(mm)	刃先径(mm)	本体価格(円)	JANコード
HB-500F	490	φ6.4~φ14.5mm用	18,500	011863
HB-880F	880	φ6.4~φ14.5mm用	20,800	011887
品 名				
DC-160	160	ロングアダプター用防塵カバー	1,600	

※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きます。



注意

- 本製品は市販のSDSプラスビットを装着してロングサイズとする為の延長用アダプターです。
- 本商品は刃先径6.4~14.5mmのSDSプラスビットにゆるみの無いように装着してご使用ください。
- 14.5mm以上のSDSプラスビットを装着して使用した場合、アダプター本体が破損する場合があります。
- 作業時は必ずヘルメットや保護眼鏡等の保護具を着用してください。
- 危険ですので回転中のビットに触れたり、衣服等を巻きこまれないようにご注意ください。
- 使用直後のビットや被削材は熱を持っていますので、やけどをしないようにご注意ください。
- 本商品の使用はSDSプラスビットを装着した状態で1m以内になる様にご使用ください。
- 1mを越えた状態で使用した場合、アダプター本体が破損する場合があります。(HB-880F)

