

差替式デジタルトルクレンチ セット



WPC-085SET

差替式デジタルトルクレンチセット14PC.

差込部寸法:9×12mm

型式	品名	本体価格(円)	JANコード
WPC-085SET	差替式デジタルトルクレンチセット14PC.	72,400	609241
セット入組明細			
3	ソケット(6PT.)		13・17・19mm
3	ディーブソケット(6PT.)		13・17・19mm
1	ドライバーソケット		No.3
2	ヘキサゴンソケット		6・8mm
1	エクステンションバー		75mm
1	ソケットホルダー		
1	差替式ラチェットヘッド(WPC-R03)		
1	差替式モンキーヘッド(WPC-A30)		
1	差替式デジタルトルクレンチ(WPC-085BN)		

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

差込角
9.5mm

※計測保証値は、最大トルクの20%~100%の範囲です。



デジタルトルクレンチ
WPC-085BN
測定範囲: 4.2~85N・m
最小目盛: 0.1N・m



差替式ラチェットヘッド WPC-R03



差替式モンキーヘッド WPC-A30

用途

◆配線端子の締め付け作業に最適です。

差替式デジタルトルクレンチ



WPC-200BN

差替式デジタルトルクレンチ

差込部寸法:9×12mm

型式	トルク測定範囲	精度(%) 右回り 左回り	最少目盛 (N・m)	全長 (mm)	重量 (g)	予約機能 (件)	本体価格(円)	JANコード
WPC-085BN	4.2~85N・m	±2.0 ±3.0	0.1	234	440	9	52,580	609227
WPC-200BN	10.0~200N・m	±2.0 ±3.0	0.1	490	1160	9	69,300	617659

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

※校正証明書発行できます。
詳しくは最寄りの販売店にご相談下さい。(有償)

ヘッド交換方法



ヘッド差替式

※トルク値の100%で赤ランプ点灯とブザー音でお知らせ!

トルク到達度 LED ランプ表示部

6 5 4 3 2 1

第1ランプ: 設定トルク値の80%
第2ランプ: 設定トルク値の85%
第3ランプ: 設定トルク値の90%
第4ランプ: 設定トルク値の95%
第5ランプ: 設定トルク値の97.5%
第6ランプ: 設定トルク値の100%

液晶表示部

起動/削除ボタン

モード設定ボタン

アップボタン

ダウンボタン

プリセットトルク選択ボタン (メモリー呼び出しM1~M2...)

ピークホールド・トラッキング

操作モード表示部



- 右ネジ、左ネジ両方向測定可能。
- 測定精度: 右(時計回り)±2.0%、左(反時計回り)±3.0%。
- 簡単操作: 設定トルク到達時、ブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。
- 操作モードの選択が可能
- 設定トルク予約機能: 9件 (あらかじめよく使う設定トルク値を本体に9件保存できます。)


場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できます。

【モンキーヘッド】

WPC-A30



WPC-A41



【ラチェットヘッド】


WPC-R02
WPC-R03
WPC-R04



【メガネヘッド】



【スパナヘッド】



差替用ヘッドモンキーヘッド

差込部寸法:9×12mm

型式	最大口開き (mm)	全長 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	重量 (g)	本体価格(円)	JANコード
WPC-A30	30	107	15.8	7.7	71.8	268	9,220	609265
WPC-A41	41	119	18.3	9.5	88.5	392	12,100	617666

差替用ヘッドラチェットヘッド

差込部寸法:9×12mm

型式	差込角	全長 (mm)	H (mm)	W (mm)	重量 (g)	本体価格(円)	JANコード
WPC-R02	6.35mm	49.7	11.4	25.2	71	3,330	609272
WPC-R03	9.5mm	60.0	16.0	32.5	152	3,680	609289
WPC-R04	12.7mm	60.0	16.0	32.5	165	4,050	609296

差替用ヘッドメガネヘッド

差込部寸法:9×12mm

型式	サイズ	全長 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	重量 (g)	本体価格(円)	JANコード
WPC-B08	8mm	40.3	14.7	8.0	13.1	37	1,850	609487
WPC-B10	10mm	42.5	14.7	8.0	17.6	40	1,850	609494
WPC-B12	12mm	44.0	14.7	12.2	20.3	52	1,850	609500
WPC-B13	13mm	44.5	14.7	12.2	21.1	52	1,850	609517
WPC-B14	14mm	45.5	14.7	12.2	23.4	53	1,850	609524
WPC-B15	15mm	46.3	14.7	12.2	24.4	54	1,850	609531
WPC-B16	16mm	47.0	14.7	13.2	26.4	57	2,010	609548
WPC-B17	17mm	48.0	14.7	13.2	27.4	56	2,010	609555
WPC-B19	19mm	49.5	14.7	13.2	31.0	64	2,010	609562
WPC-B22	22mm	51.5	14.7	14.7	35.0	71	2,720	609586

差替用ヘッドスパナヘッド

差込部寸法:9×12mm

型式	サイズ	全長 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	重量 (g)	本体価格(円)	JANコード
WPC-S08	8mm	37.9	14.7	5.7	22.0	38	1,850	609302
WPC-S10	10mm	39.9	14.7	5.7	24.8	42	1,850	609319
WPC-S12	12mm	38.8	14.7	5.7	27.5	41	1,850	609326
WPC-S13	13mm	40.0	14.7	5.7	28.8	46	1,850	609333
WPC-S14	14mm	43.0	14.7	7.7	31.5	55	1,850	609340
WPC-S15	15mm	43.5	14.7	7.7	33.5	56	1,850	609357
WPC-S16	16mm	44.0	14.7	7.7	36.0	58	1,850	609364
WPC-S17	17mm	44.0	14.7	7.7	37.7	58	2,010	609371
WPC-S19	19mm	46.0	14.7	7.7	41.6	64	2,010	609388
WPC-S21	21mm	52.0	21.5	11.0	45.2	83	2,720	609395
WPC-S22	22mm	53.0	21.5	11.0	47.3	128	2,720	609401
WPC-S24	24mm	54.1	21.5	11.0	50.8	134	2,820	609418
WPC-S26	26mm	60.0	22.0	14.0	58.7	205	3,080	609425
WPC-S27	27mm	60.0	22.0	14.0	58.7	205	3,140	609432
WPC-S29	29mm	61.6	22.0	14.0	62.7	215	3,250	609449
WPC-S30	30mm	61.6	22.0	14.0	62.7	215	3,300	609456
WPC-S36	36mm	64.3	22.0	14.0	66.5	210	3,580	609470

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。