

通信・電気整備工事に最適です。

差込角  
12.7mm

◆ソケット(差込角12.7mm)

型 式	サイズ	Ds (mm)	Dd (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	本体価格 (円)	JAN コード
ES4100	10mm	18.5	26	54.8	53	2,750	615334
ES4120	12mm	21.0	26	54.8	56	2,750	615341
ES4130	13mm	22.2	26	54.8	59	2,750	615358
ES4140	14mm	23.8	26	54.8	61	2,970	615365
ES4170	17mm	27.6	26	54.8	71	3,080	615372
ES4190	19mm	30.0	26	54.8	73	3,520	615389
ES4210	21mm	31.6	26	54.8	72	3,630	615396
ES4220	22mm	34.0	26	54.8	89	3,850	615402
ES4240	24mm	36.5	26	54.8	102	4,180	615419
ES4270	27mm	40.0	26	58.5	133	4,730	615426
ES4300	30mm	43.8	26	59.6	148	5,720	615433
ES4320	32mm	46.5	26	59.6	163	6,050	615440

◆エクステンションバー(差込角12.7mm)

型 式	タイプ	D (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	本体価格 (円)	JAN コード
EE4125	ロック機構付き	26	141	202	8,250	615310
EE4250	ロック機構付き	26	268	388	10,340	615327




レバーを矢印方向へ引きながらソケットを挿入します。  
ロック機構により不意にソケットが落ちる事が有りません。  
ロック解除するには再度レバーを操作してください。

◆ラチェットハンドル(差込角12.7mm)

型 式	タイプ	D (mm)	T (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	本体価格 (円)	JAN コード
ER4250	プッシュ式	43.0	73.0	256	570	23,650	615303

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。



■ ハードインジェクション加工 ■ 最新の適合規格に合格  
EN60900・IEC60900


摩耗や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様。  
ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。  
狭い場所での使い勝手も向上。  
摩耗や剥離に強く耐久性もアップ。



絶縁ギアレンチ

型 式	サイズ	D1 (mm)	T1 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	本体価格 (円)	JAN コード
EGW080	8mm	23.0	8.6	167	68	6,160	616218
EGW100	10mm	25.0	9.5	178	80	6,160	616232
EGW120	12mm	28.2	10.0	190	103	6,380	616256
EGW130	13mm	32.5	11.5	210	156	6,710	616263
EGW140	14mm	32.5	11.5	210	155	7,810	616270
EGW170	17mm	38.5	12.8	228	210	8,030	616294
EGW190	19mm	41.2	13.8	243	270	9,130	616317

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。



型 式	明 細	重量 (kg)	本体価格 (円)	JAN コード
P-EGW7S	7本組絶縁ギアレンチセット(ブローケース入り) 8・10・12・13・14・17・19mm	1.7	50,380	616362

JANコードの前に国コード49メーカーコード89530がつきます。



P-EGW7S